

เครื่องมือตัวสร้าง ID (ID Generator Tool)



You will only need to do this if you are using MySQL, as other databases already default to "READ-COMMITTED".

Run following queries in MySQL.

```
SET GLOBAL tx_isolation='READ-COMMITTED';  
SET SESSION tx_isolation='READ-COMMITTED';
```

You will also need to set the following in your my.cnf/my.ini file.

```
[mysqld]  
transaction-isolation = READ-COMMITTED
```

Definition

เครื่องมือตัวสร้าง ID ช่วยในการเพิ่มค่าที่เก็บไว้ใน**ตัวแปรสภาพแวดล้อม**โดยมักจะใช้ในการสร้าง/เก็บหมายเลขที่ทำงานอยู่ (เช่นหมายเลขอ้างอิงแอปพลิเคชัน)

Configure ID Generator Tool

Configure ID Generator Tool > Workflow Variables

Form *

Field ID

Record ID

Environment Variable Name *

Format *

รูปที่ 1: คุณสมบัติเครื่องมือตัวสร้าง ID


ชื่อ	คำอธิบาย
Form	แบบฟอร์มเป้าหมาย แบบฟอร์มที่เลือกจะถูกใช้สำหรับแอตทริบิวต์ "Field" ด้านล่าง
Field ID	ฟิลด์ตัวเลือก คุณสามารถระบุฟิลด์แบบฟอร์มที่จะอัปเดต
Record ID	ฟิลด์ตัวเลือก คุณสามารถระบุฟิลด์ครีเอเตอร์อย่างชัดเจนมีจะนั้นจะมีการสันนิษฐานรหัสอินสแตนซ์ของกระบวนการ
Environment Variable Name	ชื่อของตัวแปรสภาพแวดล้อมที่จะใช้เพื่อเก็บหมายเลขที่รันอยู่
Format	กำหนดรูปแบบของค่าที่สร้างขึ้น (เช่น "REF-?????" จะให้ผลลัพธ์ "REF-00001")

Workflow Variables

Configure ID Generator Tool > Workflow Variables

Workflow Variable

รูปที่ 2: คุณสมบัติเครื่องมือตัวสร้าง ID

ชื่อ	คำอธิบาย
Workflow Variable	<p data-bbox="240 199 617 226">ค่าที่สร้างขึ้นสามารถบันทึกลงในตัวแปรลำดับงานที่สอดคล้องกันที่ชื่อที่นี่</p> <div data-bbox="243 247 1485 499"><p data-bbox="259 268 592 296"> Using a non-existent Workflow Variable name</p><p data-bbox="311 310 1015 338">คุณจะได้รับคำเตือนต่อไปนี้ด้วยชื่อที่พิมพ์ออกมา (เช่นสถานะ) ในล็อกเชิร์ฟเวอร์ถ้าคุณพยายามที่จะแมปไปยังตัวแปรลำดับงานที่ไม่มีอยู่</p><pre data-bbox="321 359 1461 457">context attribute status does not exist in process context - adding new attributes to the process context is not allowed</pre></div>